



## Laubschneiderbalken Kompakt PN, einseitige

Messerlaubschneider für Abkürzen von grüne einjährige Triebe im Sommer in Weingärten bestimmt. Grundrahmen von Stahlformrohre, Deckung von Nirostablech, Standardmesser aus Stahl, lackierte, Messerlänge = 40 cm, zur Aufhängen an Säule US oder STS. Einschließlich hydraulische Schläuche und Schnellkupplungen, Schläuchenlänge bis 250 cm.

Laubschneiderbalken		Bestellnummer	
	<b>PN1-240</b> - 2-Balkensystem (2+4), unabhängige Antrieb - Winkelverstellung der obere Balken - Anfahrtschutzsicherung der obere Balken	rechtsseitig	<b>PN1240R</b>
		linksseitig	<b>PN1240L</b>
	<b>PN1-250</b> - 2-Balkensystem (2+5), unabhängige Antrieb - Winkelverstellung der obere Balken - Anfahrtschutzsicherung der obere Balken	rechtsseitig	<b>PN1250R</b>
		linksseitig	<b>PN1250L</b>
	<b>PN2-241</b> - 3-Balkensystem (2+4+1), unabhängige Antrieb - Winkelverstellung der obere und untere Balken - Anfahrtschutzsicherung der obere, stehende und untere Balken	rechtsseitig	<b>PN2241R</b>
		linksseitig	<b>PN2241L</b>
	<b>PN2-242</b> - 3-Balkensystem (2+4+2), Unabhängige Antrieb - Winkelverstellung der obere und untere Balken - Anfahrtschutzsicherung der obere, stehende und untere Balken	rechtsseitig	<b>PN2242R</b>
		linksseitig	<b>PN2242L</b>
	<b>PN2-251</b> - 3-Balkensystem (2+5+1), unabhängige Antrieb - Winkelverstellung der obere und untere Balken - L-Rahmen für Höhenverstellung der obere Balken - Anfahrtschutzsicherung der obere, stehende und untere Balken	rechtsseitig	<b>PN2251R</b>
		linksseitig	<b>PN2251L</b>
	<b>PN2-252</b> - 3-Balkensystem (2+5+2), unabhängige Antrieb - Winkelverstellung der obere und untere Balken - L-Rahmen für Höhenverstellung der obere Balken - Anfahrtschutzsicherung der obere, stehende und untere Balken	rechtsseitig	<b>PN2252R</b>
		linksseitig	<b>PN2252L</b>

Zusatzrüstung und Zubehör		Bestellnummer	
	Nirostamesser, für 1 Rotor (anstatt standard)	<b>INOX40MSTD</b>	
	Mengenteiler 01	<b>DEL01</b>	