



Laubschneiderbalken Kompakt ST, überzeilene

Messerlaubschneider für Abkürzen von grüne einjährige Triebe im Sommer in Weingärten bestimmt. Grundrahmen von Stahlformrohre, Deckung von rostfreier Stahlblech, Standardmesser aus Stahl, lackierte, Messerlänge = 40 cm, zur Aufhängen an Säule US oder STS, Schläuchenlänge bis 250 cm.

Laubschneiderbalken		Bestellnummer	
	ST-424 - 3-Balkensystem (4+2+4), unabhängige Antrieb - mechanische Arbeitsbreiteneinstellung - unabhängig Winklereinstellung stehende Balken - Anfahrtschutzsicherung äußere Schneidebalken	rechtsseitig	ST0424R
		linksseitig	ST0424L
	ST-525 - 3-Balkensystem (5+2+5), Unabhängige Antrieb - mechanische Arbeitsbreiteneinstellung - unabhängig Winklereinstellung stehende Balken - Anfahrtschutzsicherung äußere Schneidebalken	rechtsseitig	ST0525R
		linksseitig	ST0525L

Zusatzrüstung und Zubehör		Bestellnummer	
	Höhereinstellung der obere Balken	ST0VN	
	Anfahrtschutzsicherung der obere Balken	CS322.200000	
	abnehmbare äußere Balken (inneren Schnellkupplungen)	ST00DPOJVL	
	Jahrestriebeausheber	ST0ZVLET	

	<p>Nirostamesser, für 1 Rotor <i>(anstatt standard)</i></p>	<p>INOX40MSTD</p>	
	<p>Mengenteiler 01</p>	<p>DEL01</p>	