



Laubschneiderbalken Kompakt STS, überzeilene

Messerlaubschneider für Abkürzen von grüne einjährige Triebe im Sommer in Weingärten bestimmt. Grundrahmen von Stahlformrohre, Deckung von rostfreier Stahlblech, Standardmesser aus Stahl, lackierte, Messerlänge = 40 cm, zur Aufhängen an Säule STS, Schläuchenlänge bis 250 cm.

Laubschneiderbalken		Bestellnummer
	STS-424 - 3-Balkensystem (4+2+4), unabhängig Antrieb - mechanische Arbeitsbreitverstellung - unabhängig Winkeleinstellung stehende Balken - Anfahrtschutzsicherung beide Schneidebalken - Zeileführungstaster, Jahrestriebeausheber	rechtsseitig STS424R
		linnksseitig STS424L
	STS-434 - 3-Balkensystem (4+3+4), unabhängig Antrieb - mechanische Arbeitsbreitverstellung - unabhängig Winkeleinstellung stehende Balken - Anfahrtschutzsicherung beide Schneidebalken - Zeileführungstaster, Jahrestriebeausheber	rechtsseitig STS434R
		linnksseitig STS434L
	STS-535 - 3-Balkensystem (5+2+5), unabhängig Antrieb - mechanische Arbeitsbreitverstellung - unabhängig Winkeleinstellung stehende Balken - Anfahrtschutzsicherung beide Schneidebalken - Zeileführungstaster, Jahrestriebeausheber	rechtsseitig STS535R
		linnksseitig STS535L

Zusatzausrüstung und Zubehör		Bestellnummer
	Höheverstellung der obere Balken	STOVN
	hydraulische Arbeitsbreitverstellung (nur für 3-rotor obere Balken, anstatt mechanische)	ROZTSTSHMMO
	Nirostamesser, für 1 Rotor (anstatt standard)	INOX40MSTD
	Mengenteiler 01	DEL01