













## Aufhängungssäulen SM und STM

Universalaufhängungssäulen zur Verbindung Arbeitswerkzeuge Ostraticky mit Traktor oder andere Träger. Nur zum Aggregation mit leichte Arbeitswerkzeuge bestimmt. Einschließlich hydraulische Schläuche und Schnellkupplungen, Schläuchenlänge bis 250 cm.

Aufhängungssäule SM		Bestellnummer	
	<p>Aufhängungssäule SM</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hub 60 cm</li> <li>- Höhe 129 cm</li> </ul>	<b>SLOUPSM0</b>	
	<p>Aufhängungssäule SM, starr</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- mit Montagenflansche</li> <li>- Höhe 129 cm</li> </ul>	<b>SLOUPSMP</b>	
	<p>Tragarm SM-MM</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- mechanische Seitenschub 41 cm</li> <li>- mechanische Neigungseinstellung +20°/-20°</li> </ul>	<b>RAMSM0M41M</b>	
	<p>Tragarm SM-MH</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- mechanische Seitenschub 38 cm</li> <li>- hydraulische Neigungseinstellung +20°/-20°</li> </ul>	<b>RAMSM0M38H</b>	
	<p>Tragarm SM-HH</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- hydraulische Seitenschub 32 cm</li> <li>- hydraulische Neigungseinstellung +20°/-20°</li> </ul>	<b>RAMSM0H32H</b>	

Zusatzausrüstung und Zubehör		Bestellnummer	
	<p>Befestigungsklammer für Tragarm SM / Flansche S</p> <p>(für stehend Weinstockputzer- und Mähbürstebürstenhalter US)</p>	<b>CS312.501000</b>	

Aufhängungssäule STM		Bestellnummer	
	<p>Aufhängungssäule STM</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hub 60 cm, Höhe 141 cm</li> <li>- hydraulische Neigungseinstellung +19°/-20°</li> </ul>	<b>SLOUPSTM</b>	
	<p>Gabel STM, starr</p>	<b>RAMSTM0000</b>	
	<p>Tragarm STM-MM</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- mechanische Seitenschub 38 cm</li> <li>- mechanische Neigungseinstellung +18°/-18°</li> </ul>	<b>RAMSTMM38M</b>	
	<p>Tragarm STM-MH</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- mechanische Seitenschub 38 cm</li> <li>- hydraulische Neigungseinstellung +20°/-20°</li> </ul>	<b>RAMSTMM38H</b>	
	<p>Tragarm STM-HH</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- hydraulische Seitenschub 32 cm</li> <li>- hydraulische Neigungseinstellung +20°/-20°</li> </ul>	<b>RAMSTMH32H</b>	

Zusatzausrüstung und Zubehör		Bestellnummer	
	<p>Dreipunktaufnahmerahmen TBZ11N1</p> <p>(für front Aufnahme Kat. 1N nach ISO 730-2)</p>	<b>TBZ11N1</b>	