



## Einseitige Aufhängung P12

Universaltragrahmen zur Verbindung Arbeitswerkzeuge Ostraticky mit Traktor oder andere Träger. Einschließlich hydraulische Schläuche und Schnellkupplungen, Schläuchlängen bis 250 cm für Frontanbau, bis 150 cm für Heckanbau.

| Aufhängung – mit Verbindungsflansch |  | Bestellnummer       |  |
|-------------------------------------|--|---------------------|--|
|                                     | <b>P12MP</b><br><i>(für vorne Aufhängung, mech. Seitenschub 60 cm)</i>                                     | <b>P12M060P0</b>    |  |
|                                     | <b>P12MZ</b><br><i>(für hintere Aufhängung, mech. Seitenschub 60 cm)</i>                                   | <b>P12M060Z0</b>    |  |
|                                     | <b>P12H60P</b><br><i>(für vorne Aufhängung, hydr. Seitenschub 60 cm)</i>                                   | <b>P12H060P0</b>    |  |
|                                     | <b>P12H60Z</b><br><i>(für hintere Aufhängung, hydr. Seitenschub 60 cm)</i>                                 | <b>P12H060Z0</b>    |  |
|                                     | <b>P12H100P</b><br><i>(für vorne Aufhängung, hydr. Seitenschub 100 cm)</i>                                 | <b>P12H100P0</b>    |  |
|                                     | <b>P12H100Z</b><br><i>(für hintere Aufhängung, hydr. Seitenschub 100 cm)</i>                               | <b>P12H100Z0</b>    |  |
|                                     | <b>P12H40P</b><br><i>(für vorne Aufhängung, hydr. Seitenschub 40 cm, notwendig benutzt Distanzstück)</i>   | <b>P12H040P0</b>    |  |
|                                     | <b>P12H40Z</b><br><i>(für hintere Aufhängung, hydr. Seitenschub 40 cm, notwendig benutzt Distanzstück)</i> | <b>P12H040Z0</b>    |  |
|                                     | Distanzstück 150 (Länge 15 cm)   | <b>TBZ06M15</b>     |  |
|                                     | Distanzstück 300 (Länge 30 cm)   | <b>TBZ06M30</b>     |  |
|                                     | Distanzstück 450 (Länge 45 cm)   | <b>TBZ06M45</b>     |  |
|                                     | Distanzstück schräg, vorne<br><i>(Verschiebung um 28 cm links, Gesamtlänge 32 cm)</i>                      | <b>CS125.825900</b> |  |
|                                     | Distanzstück schräg, hintere<br><i>(Verschiebung um 28 cm links, Gesamtlänge 47 cm)</i>                    | <b>CS125.826900</b> |  |

Zusatzrüstung und Zubehör siehe TBZ12 und N06