






Kompostwender NPK

Die Geräte geeignet für kleine und mittlere Kompostanlagen.
Kompostwender - Front- oder Heckanbau für Traktoren oder Laderen, Antrieb mit Zapfwelle 540 oder 1000 U/min oder mit Ölmotor, Rotorumdurchmesser 60 cm, Stützräder.

aufhänge Kompostwender - mit mechanische Antrieb (für Traktoren)		Bestellnummer	
	<p>aufhänge Kompostwender NPK-150T</p> <ul style="list-style-type: none"> - Arbeitsbreite 150 cm, Haufenhöhe max. 100 cm - Arbeitsgeschwindigkeit 200 - 400 m/h, Leistung ca. 150 - 300 m³/h - benötigte Leistung min. 20 kW, Gewicht 435 kg - für Aufhängung Front/Heck Kat. 1 oder 2 nach ISO 730-1 	NPK150T00	
	<p>aufhänge Kompostwender NPK-200T</p> <ul style="list-style-type: none"> - Arbeitsbreite 200 cm, Haufenhöhe max. 120 cm - Arbeitsgeschwindigkeit 200 - 400 m/h, Leistung ca. 240 - 480 m³/h - benötigte Leistung min. 40 kW, Gewicht 540 kg - für Aufhängung Front/Heck Kat. 2 nach ISO 730-1 	NPK200T00	
	<p>aufhänge Kompostwender NPK-250T</p> <ul style="list-style-type: none"> - Arbeitsbreite 250 cm, Haufenhöhe max. 140 cm - Arbeitsgeschwindigkeit 200 - 400 m/h, Leistung ca. 350 - 700 m³/h - benötigte Leistung min. 60 kW, Gewicht 625 kg - für Aufhängung Front/Heck Kat. 2 nach ISO 730-1 	NPK250T00	

aufhänge Kompostwender - mit hydraulische Antrieb (für Frontladere)		Bestellnummer	
	<p>aufhänge Kompostwender NPK-150H</p> <ul style="list-style-type: none"> - Arbeitsbreite 150 cm, Haufenhöhe max. 100 cm - Arbeitsgeschwindigkeit 200 - 400 m/h, Leistung ca. 150 - 300 m³/h - benötigte Leistung min. 70 l/min / 16 MPa, Gewicht 435 kg - einschließlich Hydraulikschläuche bis 150 cm, Schnellkupplungen ISO 12,5 - bei der Bestellung müssen der genaue Trägertyp oder die Verbindungsmaße angegeben werden 	NPK150H00	
	<p>aufhänge Kompostwender NPK-200H</p> <ul style="list-style-type: none"> - Arbeitsbreite 200 cm, Haufenhöhe max. 120 cm - Arbeitsgeschwindigkeit 200 - 400 m/h, Leistung ca. 240 - 480 m³/h - benötigte Leistung min. 70 l/min / 16 MPa, Gewicht 540 kg - einschließlich Hydraulikschläuche bis 150 cm, Schnellkupplungen ISO 12,5 - bei der Bestellung müssen der genaue Trägertyp oder die Verbindungsmaße angegeben werden 	NPK200H00	
	<p>aufhänge Kompostwender NPK-250H</p> <ul style="list-style-type: none"> - Arbeitsbreite 250 cm, Haufenhöhe max. 140 cm - Arbeitsgeschwindigkeit 200 - 400 m/h, Leistung ca. 350 - 700 m³/h - benötigte Leistung min. 100 l/min / 16 MPa, Gewicht 625 kg - einschließlich Hydraulikschläuche bis 150 cm, Schnellkupplungen ISO 12,5 - bei der Bestellung müssen der genaue Trägertyp oder die Verbindungsmaße angegeben werden 	NPK250H00	

Zusatzrüstung und Zubehör		Bestellnummer	
	Stützräder, hocheinstellbare (Satz 2 Stk)	NPKKOLASTMPEV	
	speziell Ölmotor für Druck höher als 20 MPa	NPKHYDRM20	
	Sprüheinrichtung 200 l	NPKKROP000	
	Sprühmengeregulator	NPKKROPREG	
	Gelenkwelle NH05-071	NH05071V0J000	