



Laubschneiderbalken Kompakt PN, einseitige

Messerlaubschneider für Abkürzen von grüne einjährige Triebe im Sommer in Weingärten bestimmt. Grundrahmen von Stahlformrohre, Deckung von Nirostablech, Standardmesser aus Stahl, lackierte, Messerlänge = 40 cm, zur Aufhängen an Säule US oder STS. Einschließlich hydraulische Schläuche und Schnellkupplungen, Schläuchenlänge bis 250 cm.

| Typ | PNx-xxx | | | | | |
|-----------------------------------|-------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 1-240 | 1-250 | 2-241 | 2-242 | 2-251 | 2-252 |
| | | | | | | |
| Schneidbalkenarbeitsbreite | | | | | | |
| (A) obere [cm] | 70 | | | | | |
| (B) senkrechte [cm] | 132 | 164 | 132 | 132 | 164 | 164 |
| (C) untere [cm] | - | - | 40 | 70 | 40 | 70 |
| Länge [cm] | 32 | | | | 73 | |
| Breite [cm] | 95 | | | | | |
| Höhe [cm] | 161 | 193 | 191 | 169 | 210 | |
| Messerlänge [cm] | 40 | | | | | |
| Messermaterial | Qualitätsstahl (lackiert) / Nirosta | | | | | |
| Ausführung | rechtsseitig / linksseitig | | | | | |
| Ölbedarf [l/min] | 20 | | | | | |
| Traktorleistung [kW] | von 10 | | | | | |
| Arbeitsgeschwindigkeit [km/h] | 6 - 12 | | | | | |
| Gewicht [kg] | 61 | 66 | 78 | 84 | 94 | 104 |

* Die aufgeführten technischen Daten sind informativ, der Hersteller behält sich das Recht vor, Konstruktion und Ausstattung der Maschinen ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Die Maschine kann auch nach speziellen Kundenwünschen modifiziert werden.

** Verschiedene Kombinationen und Ausführungen auf Anfrage.

*** Die Arbeitsgeschwindigkeit kann sich je nach den konkreten Arbeitsbedingungen unterscheiden.