



Laubschneiderbalken Kompakt ST, überzeilene

Messerlaubschneider für Abkürzen von grüne einjährige Triebe im Sommer in Weingärten bestimmt. Grundrahmen von Stahlformrohre, Deckung von rostfreier Stahlblech, Standardmesser aus Stahl, lackierte, Messerlänge = 40 cm, zur Aufhängen an Säule US oder STS, Schläuchenlänge bis 250 cm.

| Typ | ST-xxx | | |
|--------------------------------------|-------------------------------------|-----|-----|
| | 323 | 424 | 525 |
| | | | |
| Schneidbalkenarbeitsbreite | | | |
| (A) obere [cm] | 70 | | |
| (B) senkrechte [cm] | 101 | 132 | 164 |
| (C) untere [cm] | auf Anfrage / 40 | | |
| Länge [cm] | 49 | | |
| Breite [cm] | 102 | | |
| Höhe [cm] | 128 | 159 | 190 |
| Messerlänge [cm] | 40 | | |
| Messermaterial | Qualitätsstahl (lackiert) / Nirosta | | |
| Ausführung | rechtsseitig / linksseitig | | |
| Ölbedarf [l/min] | 20 | | |
| Traktorleistung [kW] | von 10 | | |
| Arbeitsgeschwindigkeit [km/h] | 6 - 12 | | |
| Gewicht [kg] | 96 | 106 | 116 |

* Die aufgeführten technischen Daten sind informativ, der Hersteller behält sich das Recht vor, Konstruktion und Ausstattung der Maschinen ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Die Maschine kann auch nach speziellen Kundenwünschen modifiziert werden.

** Verschiedene Kombinationen und Ausführungen auf Anfrage.

*** Die Arbeitsgeschwindigkeit kann sich je nach den konkreten Arbeitsbedingungen unterscheiden.