



## Aufhängungssäulen US und STS

Universalaufhängungssäulen zur Verbindung Arbeitswerkzeuge Ostraticky mit Traktor oder andere Träger. Einschließlich hydraulische Schläuche und Schnellkupplungen, Schläuchenlänge bis 250 cm.

Typ	US		STS	
Hubhöhe	0	60	60	100
Säulenneigungseinstellung	nein		mechanisch / hydraulisch	
Neigungsverstellbereich der Säule [°]	-	-	+25 / -18	
Tragarm	seitlich		seitlich / obere	
Schub	mechanisch / hydraulisch			
Schubbereich [cm]	32 / 40 /60			
Neigungsverstellbereich des Arbeitswerkzeug	mechanisch / hydraulisch			
Neigungsverstellbereich [°]	mechanisch +18 / -18, hydraulisch +21 / -21			
<b>Breite</b>				
mit seitlich Tragarm [cm]	111 - 212			
mit obere Tragarm [cm]	-	-	102 - 203	
Höhe [cm]	165		167 / 204	212
Länge [cm]	34		31	
Hydraulikkreiseanzahl	0/1/2	1/2/3	1/2/3/4	1/2/3/4
Ölbedarf [l/min]	10			
Aggregation mit Traktor	vorne			
<b>Gewicht</b>				
Aufhängungssäule [kg]	27	51	72 - 96	
Tragarm einseitig [kg]	34 - 47			
Tragarm zweiseitig [kg]	68 - 94			

\*Die aufgeführten technischen Daten sind informativ, der Hersteller behält sich das Recht vor, Konstruktion und Ausstattung der Maschinen ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Die Maschine kann auch nach speziellen Kundenwünschen modifiziert werden.

\*\* Verschiedene Kombinationen und Ausführungen auf Anfrage.