



## Aufhängungssäulen SM und STM

Universalaufhängungssäulen zur Verbindung Arbeitswerkzeuge Ostraticky mit Traktor oder andere Träger. Nur zum Aggregation mit leichte Arbeitswerkzeuge bestimmt. Einschließlich hydraulische Schläuche und Schnellkupplungen, Schläuchenlänge bis 250 cm.

Typ	SM		STM
Hubhöhe	0	60	60
Säulenneigungseinstellung	nein		mechanisch / hydraulisch
Neigungsverstellbereich der Säule [°]	-	-	+19 / -20
Tragarm	seitlich		
Schub	mechanisch / hydraulisch		
Schubbereich [cm]	32 / 38 / 41		
Neigungsverstellbereich des Arbeitswerkzeug	mechanisch / hydraulisch		
Neigungsverstellbereich [°]	+20 / -20		
Breite [cm]	72 - 87		
Höhe [cm]	130		142
Länge [cm]	29		28
Hydraulikkreiseanzahl	0/1/2	1/2/3	1/2/3/4
Ölbedarf [l/min]	10		
Aggregation mit Traktor	vorne		
<b>Gewicht</b>			
Aufhängungssäule [kg]	15	31	44
Tragarm einseitig [kg]	12 - 29		

\* Die aufgeführten technischen Daten sind informativ, der Hersteller behält sich das Recht vor, Konstruktion und Ausstattung der Maschinen ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Die Maschine kann auch nach speziellen Kundenwünschen modifiziert werden.

\*\* Verschiedene Kombinationen und Ausführungen auf Anfrage.