



Mulchgeräte (Hochgras- und Gestrüppmäher) HM3, einrotor

Die Mulchgeräte sind für Arbeit in Wein- und Obstgärten, jedoch auch auf Weiden und in Parkanlagen bestimmt, für Grasmähen, Grasmulchen und Unkraut Liquidation, mit Möglichkeit Zerkleinerung einjährigen Holz in Weingarten, kleiner Äste in Obstbau oder Anfluge an Weideländen, direkt Antrieb durch Getrieben ohne Keilriemen. Ohne Gelenkwelle.

Typ	HM3-xxx						
	100	110	125	135	150	170	190
Dreipunktaufnahme*	Kat.1N	Kat.1N	Kat. 1N Kat. 1/2	Kat. 1/2	Kat. 1/2	Kat. 1/2	Kat. 1/2
Arbeitsbreite [cm]	95	110	125	135	150	170	190
Breite [cm]	105	121	136	146	163	183	200
Länge							
ohne Walze [cm]	119	134	155	169	184	204	227
mit Walze [cm]	-	-	180	194	209	229	252
Chassishöhe [cm]	23						
Gesamthöhe [cm]	71		87				
Zapfwellenumdrehungen [U/min]	800		540				
Traktorleistung [kW]	10		12	14	16	18	25
Arbeitsgeschwindigkeit [km/h]	3 - 8						
Gewicht [kg]	95	115	135	165	180	225	265

* Nach ISO 730-2, ISO 730-1

** Die aufgeführten technischen Daten sind informativ, der Hersteller behält sich das Recht vor, Konstruktion und Ausstattung der Maschinen ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Die Maschine kann auch nach speziellen Kundenwünschen modifiziert werden.