



## Einseitige Aufhängung TBZ12

Universaltragrahmen zur Verbindung Arbeitswerkzeuge Ostraticky nach front oder heck Traktor 3-Punkt Aufnahme. Einschließlich hydraulische Schläuche und Schnellkupplungen, Schläuchenlänge bis 250 cm für Frontanbau, bis 150 cm für Heckanbau.

Typ	TBZ12xxxxx			
	N1P	N1Z	M060P	M060Z
Aggregation mit Traktor	vorne	heck	vorne	heck
Dreipunktaufnahme*	Kat. 1N		Kat. 1/2	
<b>Breite ohne Seitenarmverlängerung ** [cm]</b>				
ohne Neigungseinstellung [cm]	101 - 176		122 - 202	
mit Neigungseinstellung [cm]	110 - 185		131 - 211	
Länge [cm]	21		48	
Höhe [cm]	43		72	
Seitenschub	mechanisch			
Schubverstellbereich [cm]	75		80	
Neigung des Arbeitswerkzeug	ohne / mechanisch / hydraulisch			
Neigungsverstellbereich [°]	+16 / -16			
Hydraulikkreiseanzahl	0 / 1			
Ölbedarf [l/min]	10			
<b>Gewicht ohne Seitenarmverlängerung ***</b>				
ohne Neigungseinstellung [kg]	56		90	
mit Neigungseinstellung [kg]	71		105	

\* Nach ISO730-2, ISO730-1

\*\* Seitenarmverlängerung 10 – 60 cm.

\*\*\* Gewicht ohne Zusatzausrüstung und Zubehör.

\*\*\*\* Die aufgeführten technischen Daten sind informativ, der Hersteller behält sich das Recht vor, Konstruktion und Ausstattung der Maschinen ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Die Maschine kann auch nach speziellen Kundenwünschen modifiziert werden.

Typ	TBZ12xxxxx					
	H040P	H040Z	H060P	H060Z	H100P	H100Z
Aggregation mit Traktor	vorne	heck	vorne	heck	vorne	heck
Dreipunktaufnahme*	Kat. 1/2					
<b>Breite ohne Seitenarmverlängerung ** [cm]</b>						
ohne Neigungseinstellung [cm]	81 - 121		111 - 171		170 - 270	
mit Neigungseinstellung [cm]	90 - 130		120 - 180		179 - 279	
Länge [cm]	48					
Höhe [cm]	72					
Seitenschub	hydraulisch					
Schubverstellbereich [cm]	40		60		100	
Neigung des Arbeitswerkzeug	ohne / mechanisch / hydraulisch					
Neigungsverstellbereich [°]	+16 / -16					
Hydraulikkreisanzahl	1 / 2					
Ölbedarf [l/min]	10					
<b>Gewicht ohne Seitenarmverlängerung ***</b>						
ohne Neigungseinstellung [kg]	80		95		119	
mit Neigungseinstellung [kg]	95		110		134	

\* Nach ISO730-2, ISO730-1

\*\* Seitenarmverlängerung 10 – 60 cm.

\*\*\* Gewicht ohne Zusatzausrüstung und Zubehör.

\*\*\*\* Die aufgeführten technischen Daten sind informativ, der Hersteller behält sich das Recht vor, Konstruktion und Ausstattung der Maschinen ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Die Maschine kann auch nach speziellen Kundenwünschen modifiziert werden.