



Automatisches Zeileführungs-system

Zusatzbaugerät zur automatischen Führung des Arbeitsgeräts in der Unterstockbereich in Weinbergen und intensiven Obstgärten. Hält einen konstanten Abstand zwischen dem Arbeitsgerät und den Pflänzlingen mittels einer Taster und einer seitlichen hydraulischen Seitenschub. Einschließlich Steuergerät, elektrischen und hydraulischen Elementen.

Achtung! Das Gerät braucht spezielle Tragrahmen mit Führungselementen.

| Einseitig Ausführung | Steuerungssystem | Aufhängung | | | |
|-------------------------------|------------------|---------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| | | TBZ12HxxxPA | | P12HxxxPA | |
| Typ | AuVedR1Rxx | 060PA | 100PA | 060PA | 100PA |
| Aggregation mit Traktor | - | vorne | | | |
| Breite [cm] | 93 | ohne Seitenarmverlängerung | | | |
| ohne Neigungseinstellung [cm] | - | 111 - 171 | 170 - 270 | 111 - 171 | 170 - 270 |
| mit Neigungseinstellung [cm] | - | 120 - 180 | 179 - 279 | 120 - 180 | 179 - 279 |
| Länge [cm] | 150 / 180 / 210 | 48 | | 21 | |
| Höhe [cm] | 27 | 72 | | 20 | |
| Seitenschub | mechanisch | hydraulisch | | | |
| Schubverstellbereich [cm] | 53 | 60 | 100 | 60 | 100 |
| Neigung des Arbeitswerkzeug | - | ohne / mechanisch / hydraulisch | | | |
| Neigungsverstellbereich [°] | - | +16 / -16 | | | |
| Hydraulikkreisanzahl | | 1 / 2 | | | |
| Ölbedarf [l/min] | | min 20 – max 35 | | | |
| Gewicht* | 29 | ohne Seitenarmverlängerung | | | |
| ohne Neigungseinstellung [kg] | - | 96 | | 67 | |
| mit Neigungseinstellung [kg] | - | 111 | | 82 | |

* Gewicht ohne Zusatzausrüstung und Zubehör.

** Die aufgeführten technischen Daten sind informativ, der Hersteller behält sich das Recht vor, Konstruktion und Ausstattung der Maschinen ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Die Maschine kann auch nach speziellen Kundenwünschen modifiziert werden.

| Beidseitig Ausführung | Steuerungssystem | Aufhängung | | |
|-------------------------------|------------------|---------------------------------|-----------|-----------|
| Typ | AuVedR20xx | NAxxxx | | |
| | | 6502 | 6602 | 6702 |
| Aggregation mit Traktor | - | vorne | | |
| Breite [cm] | 93 | ohne Seitenarmverlängerung | | |
| ohne Neigungseinstellung [cm] | - | 91 – 191 | 107 - 227 | 110 - 250 |
| mit Neigungseinstellung [cm] | - | 123 - 223 | 139 - 258 | 142 - 282 |
| Länge [cm] | 150 / 180 / 210 | 29 | | |
| Höhe [cm] | 27 | 35 | | |
| Seitenschub | mechanisch | hydraulisch | | |
| Schubverstellbereich [cm] | 53 | 2x50 | 2x60 | 2x70 |
| Neigung des Arbeitswerkzeug | - | ohne / mechanisch / hydraulisch | | |
| Neigungsverstellbereich [°] | - | +16 / -16 | | |
| Hydraulikkreiseanzahl | 1 / 2 | | | |
| Ölbedarf [l/min] | min 20 – max 35 | | | |
| Gewicht** | 65 | ohne Seitenarmverlängerung | | |
| ohne Neigungseinstellung [kg] | - | 111 | 125 | 132 |
| mit Neigungseinstellung [kg] | - | 126 | 140 | 147 |

* Gewicht ohne Zusatzausrüstung und Zubehör.

** Die aufgeführten technischen Daten sind informativ, der Hersteller behält sich das Recht vor, Konstruktion und Ausstattung der Maschinen ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Die Maschine kann auch nach speziellen Kundenwünschen modifiziert werden.