



## Zweiseitige Aufhängung NP6, feste

Universaltragrahmen zur Verbindung Arbeitswerkzeuge Ostraticky mit Traktor oder andere Träger. Zweirohrrahmen ohne Querschwingen, mechanische / hydraulische Seitenschub, Verbindung mit Träger über 3-Punkt Aufnahme Kat. 1/2 nach ISO 730-1. Einschließlich hydraulische Schläuche und Schnellkupplungen, Schläuchenlänge bis 250 cm für Frontanbau, bis 150 cm für Heckanbau.

Typ	NP6-40x	NP6-50x	NP6-60x	NP6-70x
Aggregation mit Traktor	vorne / heck			
Dreipunktaufnahme*	Kat. 1/2			
<b>Breite ohne Seitenarmverlängerung ** [cm]</b>				
ohne Neigungseinstellung [cm]	94-174	114-214	122-242	142-282
mit Neigungseinstellung [cm]	112-192	132-232	140-260	160-300
Länge [cm]	54			
Höhe [cm]	72			
Seitenschub	mechanisch / hydraulisch			
Schubverstellbereich [cm]	2x40	2x50	2x60	2x70
Neigung des Arbeitswerkzeug	ohne / mechanisch / hydraulisch			
Neigungsverstellbereich [°]	+16 / -16			
Hydraulikkreiseanzahl	0 / 1-2 (Schub) / 3-4 (Schub + Neigung)			
Ölbedarf [l/min]	10			
<b>Gewicht ohne Seitenarmverlängerung ***</b>				
ohne Neigungseinstellung [kg]	115	123	145	154
mit Neigungseinstellung [kg]	129	137	159	167

\* Nach ISO730-2, ISO730-1

\*\* Seitenarmverlängerung 10 – 60 cm.

\*\*\* Gewicht ohne Zusatzausrüstung und Zubehör.

\*\*\*\* Die aufgeführten technischen Daten sind informativ, der Hersteller behält sich das Recht vor, Konstruktion und Ausstattung der Maschinen ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Die Maschine kann auch nach speziellen Kundenwünschen modifiziert werden.