



Zweiseitige Aufhängung NP6, feste

Universaltragrahmen zur Verbindung Arbeitswerkzeuge Ostraticky mit Traktor oder andere Träger. Zweirohrrahmen ohne Querschwingen, mechanische / hydraulische Seitenschub, Verbindung mit Träger über 3-Punkt Aufnahme Kat. 1/2 nach ISO 730-1. Einschließlich hydraulische Schläuche und Schnellkupplungen, Schläuchenlänge bis 250 cm für Frontanbau, bis 150 cm für Heckanbau.

Tragrahmen, mechanische Seitenschub		Bestellnummer	
	NP6-400, Grundbreite 93 cm, Seitenschub 2x40 cm	NP6400	
	NP6-500, Grundbreite 113 cm, Seitenschub 2x50 cm	NP6500	
	NP6-600, Grundbreite 120 cm, Seitenschub 2x60 cm	NP6600	
	NP6-700, Grundbreite 140 cm, Seitenschub 2x70 cm	NP6700	
Tragrahmen, hydraulische Seitenschub zweihebel (Bedienung mit zwei Hydraulikkreise)		Bestellnummer	
	NP6-402, Grundbreite 93 cm, Seitenschub 2x40 cm, zweihebel	NP6402	
	NP6-502, Grundbreite 113 cm, Seitenschub 2x50 cm, zweihebel	NP6502	
	NP6-602, Grundbreite 120 cm, Seitenschub 2x60 cm, zweihebel	NP6602	
	NP6-702, Grundbreite 140 cm, Seitenschub 2x70 cm, zweihebel	NP6702	
Tragrahmen, hydraulische Seitenschub einhebel (Bedienung mit ein Hydraulikkreis)		Bestellnummer	
	NP6-401, Grundbreite 93 cm, Seitenschub 2x40 cm, einhebel	NP6401	
	NP6-501, Grundbreite 113 cm, Seitenschub 2x50 cm, einhebel	NP6501	
	NP6-601, Grundbreite 120 cm, Seitenschub 2x60 cm, einhebel	NP6601	
	NP6-701, Grundbreite 140 cm, Seitenschub 2x70 cm, einhebel	NP6701	
Zusatzausrüstung und Zubehör		Bestellnummer	
	Hydraulikteilehalter für Zweirohrrahmen NP6-xxx, kurz <i>(für Hydrauliksystem 06.11 oder 06.12 ohne elektrohydraulische Steuergerät)</i>	CS125.693K0P	
	Hydraulikteilehalter für Zweirohrrahmen NP6-xxx, lang <i>(für Hydrauliksystem 06.12 mit elektrohydraulische Steuergerät)</i>	CS125.693D0P	

Zusatzausrüstung und Zubehör siehe N06